

Czujnik wody **ABS**



Czujnik punktowy to kompaktowy sensor do montażu pionowego lub poziomego. Wykonany jest z wytrzymałego materiału ABS, co zapewnia dużą odporność mechaniczną na uszkodzenia. Czujnik punktowy ma zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania przewodów sensorycznych.

• Zastosowanie

Kotłownie, pom. techniczne.
Przestrzenie podpodłogowe.
Piwnice, tunele, kuchnie, łazienki.

• Wykrywanie

Alarm zostaje uaktywniony w momencie, gdy sondy czujnika wykonane ze stali nierdzewnej mają kontakt z cieczą przewodzącą.

Czujnik może być używany wielokrotnie. Po usunięciu wody czujnik nadaje się do ponownego użycia.

• Budowa

Korpus z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, nierdzewne sondy ze stali/niklowanego mosiądzu.

• Wymiary

Czujnik: dł. 101 mm x szer. 94 mm x wys. 40 mm

• Mocowanie

Do podstawy muru lub aparatury. Do podłogi – jako wolnostojący lub przymocowany na stałe. W zbiorniku/studzienice, itp.

• System

Czujnik punktowy może być konfigurowany i łączony z każdym innym czujnikiem systemu detekcji wycieków firmy AnDEL.