

Groundhog



Groundhog MK II to niezależny, autonomiczny moduł wykrywania wycieków, który może zostać zamontowany w pozycji pionowej i poziomej. Może on zostać podłączony do każdego systemu monitoringu budynku, który posiada wolne wejścia.

Dodatkowo do modułu Groundhog mogą zostać dołączone czujniki punktowe lub liniowe.

• Funkcje

Wykrywanie wody/cieczy

• Ilość stref: 1 strefa

• Zasilanie

Wielozakresowy 12 lub 24 V, AC lub DC

• Obudowa

Osłona czujnika wykonana ze stali nierdzewnej, która zapewnia ochronę i ułatwia mocowanie

• Wymiary

Dł. 130mm x szer. 90mm x głęb. 37mm

• Mocowanie

Przymocowany lub wolnostojący na podłodze, ewentualnie mocowany pionowo u podstaw ściany lub urządzenia.

• Monitoring

WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym oraz terminala wejściowego czujnika.

AWARIA SYSTEMU – terminal wejściowy lub przewód główny zniszczony, uszkodzony lub brak połączenia.

• Wskaźniki alarmowe

Pulsujące diody LED dla WYCIEKU lub AWARII SYSTEMU. Wszystkie alarmy wyświetlane osobno i nieprzerwanie, do momentu naprawy i ponownego podłączenia.

• Wskaźnik stanu

Zasilanie dioda LED

Automatyczny/ręczny restart

• Przyciski funkcyjne

Ręczny/Automatyczny restart

Ustawienie czułości

• Wyjścia sygnałowe

WYCIEK/AWARIA SYSTEMU sygnalizacja wycieku – przekaźnik SPCO (1A 24 V DC)