

Złączki M-line



Łatwe w montażu okrągłe złącza są wyposażone w dławik kablowy ze zintegrowanym odciążeniem i zacisk dla optymalnego mocowania kabla. Z prostym zakończeniem śrubowym nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania, co ogranicza liczbę przestojów i efektywność.

Stopecień ochrony IP67 sprawia, że złącza te idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach i aplikacji wymagających bardziej wytrzymałych złączy

• Cechy przewodu

Stopecień ochrony IP67

Gwint M12 x 1 mm

Solidna i kompaktowa konstrukcja zapewniająca maksymalną wydajność

Łatwy w montażu, nie wymaga specjalistycznych narzędzi

Rozmiar złącza	4
Wtyczka/Gniazdo	M12
Metoda zakończenia	Gniazdo wtyczki
Metoda zakończenia	Śruba, wkręt
Klasa IP	IP67, IP68
Typy złączy	Żeńskie, męskie
Prąd znamionowy	4.0A
Średnica	20mm
Napięcie znamionowe	250 V
Typ krycia	Gwintowane
Rodzaj złącza	Prosty
Powlekanie stykowe	Złoto
Materiał obudowy	Nylon
Minimalna temperatura pracy	-40°C
Maksymalna temperatura robocza	+85°C
Materiał kontaktowy	Brąz